

Użytkownicy podstawowe komendy w Linuxie

Dodawanie użytkowników

Funkcja:	Polecenie:
Tworzenie użytkownika Andrzej	\$ useradd --create-home Andrzej
Tworzenie użytkownika Andrzej w grupie "users"	\$ useradd --create-home --groups users Andrzej
Tworzenie użytkownika Andrzej z UID 1001	\$ useradd --create-home --uid 1001 ashley
Tworzenie lub zmiana hasła	\$ passwd ashley

Usuwanie użytkowników

Funkcja:	Polecenie:
Usuwanie z użytkownika z grupy "users"	\$ gpasswd --delete Andrzej users
Usunięcie użytkownika	\$ userdel Andrzej
Usunięcie użytkownika i jego danych	\$ userdel --remove Andrzej

Historia

Funkcja:	Polecenie:
Kto aktualnie jest zalogowany	\$ w
Historia logowania	\$ last
Historia ostatnich wpisanych poleceń	\$ history
Usuwanie historii poleceń	\$ history -c

Uprawnienia

Funkcja:	Polecenie:
Zrobienie pliku skrypt.sh wykonywalnym	\$ chmod +x skrypt.sh
Cofnięcie uprawnienia wykonywania	\$ chmod -x skrypt.sh
Ogólna składnia chmod	\$ chmod [opcja] [u g o a] [- + =] [r, w, x] skrypt.sh
Wykonywalny plik dla właściciela i grupy pliku	\$ sudo chmod ug+x skrypt.sh
Logowanie się na innego użytkownika	\$ su - andrzej
Włączenie polecenia z uprawnieniami innego użytkownika	\$ su - andrzej --command polecenie